

Linea Totem Multimediali MILANO 550T



Milano550 è un totem interattivo, ideale per diffondere informazioni e messaggi promozionali. Sofisticato nella linea e curato nei particolari, è uno strumento versatile destinato a negozi e show-room, banche e musei, sale convegni ed aeroporti, fiere ed eventi di ogni genere. Il modo di comunicare sta cambiando e la realtà aumentata offre il più moderno strumento di diffusione dell'informazione. Milano550 è un totem con uno schermo full-HD 55"; uno straordinario mezzo di comunicazione che, gestibile dall'utente attraverso il touch, sa essere estremamente coinvolgente per creare animazioni d'impatto e dar vita ad esperienze di marketing d'effetto; potenziare le campagne di comunicazione di prossimità e per far vivere l'esperienza di ambienti virtuali aumentati, campagne promozionali "just in time" ad alto potenziale comunicativo.

● Sistema	
Processore	Socket LGA 1150 Intel® Core™ di quarta generazione Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium Desktop
Chipset	Intel® H81 Express Chipset
Slot di espansione interni	1 x PCI-Express 16X (low profile / half length) Opzionale 1 x PCI-Express Mini Card slot
● Memoria	
Memoria max	Fino a 16GB
Tipo memorie supportate	DDR3 DIMM 1600/1333MHz
Slot per moduli di memoria	2
● Interfacce I/O interne*	
Seriale	1 x RS232 opzionale
Parallela	N/A
USB	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 opzionali
Tastiera/Mouse	2 x PS/2
Audio	3 x Jack 3.5mm posteriori
LAN	1 x RJ45
Video	1 x VGA 1 x HDMI
● Interfacce I/O esterne	
USB	2 x USB 2.0
● Controller dischi	
Controller integrati sulla MB	4 x SATA2 /300
● Memorie di massa	
HDD	1 x HDD SATA 2.5" (verificare a configuratore l'hdd di base installato)
● Sottosistema video	
Scheda video integrata	Intel® HD Graphics
Pannello	55" TFT LCD
Proporzioni	16:9
Risoluzione	Full HD 1920 x 1080
Pixel Pitch(Sub Pixel)	0.21(H) x 0.63(V) mm
Contrasto	4000:1
Luminosità	500 cd/m ²
Tempo di risposta	4.5ms
Angolo di visione	176° (orizzontale/verticale)
Touchscreen	Surface Light Wave 4 tocchi (opzionale 32 tocchi)
● Sottosistema audio	
Scheda audio integrata	6 canali High Definition Audio (VIA VT1705)
Speaker integrati	2 x 15W
● Interfaccia di rete	
Scheda rete integrata	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller
WiFi (opzionale)	1 x Wireless High Gain N 150Mbps USB (IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b)
● Software	
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 8.1 64bit
● Alimentazione	
Alimentatore standard	AC INPUT: 100-240V, 60-50Hz
● Dimensioni e peso	
L x A x P	858mm x 2022mm x 460mm
Peso in Kg	Circa 100Kg per configurazione media
● Ambiente	
Temperatura operativa	Da + 5°C a + 35°C
Temperatura non op.va	Da -30°C a +70°C
Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
● Certificazione di prodotto	
Marchi di riferimento	CE
Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC
● Certificazione Aziendale	
Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001
● Codice prodotto	
Milano550T H81 Touch	CNTOTEMMILANO-14-03T