



Parma190

Totem da interno per Digital Signage



- ✓ Ampio display lcd 19" con backlight a LED
- ✓ Touchscreen
- ✓ Lettore Rfid, Barcode 1D e 2D, Card a banda magnetica e Chip card
- ✓ Stampante termica 80mm
- ✓ Solida struttura in acciaio verniciato
- ✓ Speaker integrati
- ✓ Connettività WiFi e LAN
- ✓ Alta capacità elaborativa locale grazie ai processori Intel® Core™





Sistema	Processore	Socket LGA 1150 Intel® Core™ di quarta generazione Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium Desktop	
	Chipset	Intel® H81 Express Chipset	
Memoria	Memoria max	16GB	
	Tipo memorie supportate	DDR3 DIMM 1600/1333MHz	
	Slot per moduli di memoria	2	
Interfacce I/O interne*	Seriale	1 x RS232 opzionale	
	USB	2 x USB 3.0	
		2 x USB 2.0	
		2 x USB 2.0 opzionale	
	Tastiera/Mouse	2 x PS/2	
	Audio	3 x Jack 3.5mm	
	LAN	1 x RJ45	
	Video	1 x VGA	
		1 x HDMI	
	Foro di ingresso cavi	3 x Foro da 10mm ingresso cavi esterni Mediamente consente ad esempio il passaggio di 1 cavo alimentazione + 1 cavo lan + 1 cavo usb	
Note	*Alcune interfacce I/O sono utilizzate dalle periferiche interne del totem		
Memorie di massa	HDD	1 x HDD SATA 2.5" SATA3 6.0Gb/s (verificare a configuratore l'hdd di base installato)	
	Scheda video integrata	Intel® HD Graphics	
Sottosistema video	Pannello LCD	19" Active Matrix TFT LED Backlight Massima risoluzione: 1280 x 1024 Luminosità: 250cd/m ² Contrasto: 1000:1 Tempo di risposta: 5ms	
		Touchscreen	SAW a singolo tocco opzionale
		Scheda audio integrata	6 canali High Definition Audio (VIA VT1705)
		Speaker integrati	2 x 10W opzionali
Sottosistema audio	Scheda rete	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller	
Interfaccia di rete	Scheda rete	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller	

Alimentazione	Alimentatore standard	AC INPUT: 100-240V, 60-50Hz
Caratteristiche meccaniche	L x A x P	702mm x 1593mm x 468mm
	Peso in Kg	Circa 65 Kg per configurazione media
	Colore	Bianco RAL9006
Ambiente	Manutenzione	Porta posteriore protetta da serratura a chiave
	Temperatura operativa	Da + 5°C a + 35°C
	Temperatura non op.va	Da -30°C a +70°C
	Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
Certificazione di prodotto	Marchi di riferimento	CE
	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
Certificazione Aziendale	Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001



www.intercomp.it

Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139, Verona, Italia
Tel +39 045-8378411
Fax +39 045-8510539



azienda con sistema di gestione per la qualità certificato
ISO 9001:2008

intercomp@intercomp.it

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.
Aggiornato il 15/11/2016

